Sierra de calar

4350FCT

720 W • 800 – 2.800 min^{-1}

Eficiente sierra de calar con cambio de hoja sin herramientas y velocidad ajustable para profesionales

Una eficiente sierra de calar de 720 W con acción pendular de tres etapas, cambio de hoja sin herramientas, uso profesional. Sistema antivibración ligero y eficaz y bajo nivel de ruido. Velocidad de motor ajustable entre 800 y 2.800 min-1. Una longitud de carrera de 26 mm y una capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), corte de aglomerado	7,5 m/s^2
Nivel de vibración (3 ejes), corte de chapa metálica	4,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s^2
Peso sin cable (EPTA)	2,5 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Código EAN 0088381080576

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

417852-6
Protector base



415524-7
Placa antiastillamiento



417853-4
Boquilla de aspiración Ø 18 / 22 mm



783202-0
Llave hexagonal 4mm



824809-4
Maletín PVC



Accesorios opcionales

164095-8
Guía paralela

193516-3
Guía circular + paralela



193517-1
Adaptador de guía de carril



197252-3
Adaptador de carril guía



415524-7
Placa antiastillamiento



417852-6
Protector base



417853-4
Boquilla de aspiración Ø 18 / 22 mm



783202-0
Llave hexagonal 4mm



821549-5
Maletín Makpac (1)



824809-4
Maletín PVC



837803-7
MakPac (1) interior



OTROS

Despiece

