Miniamoladora LXT®

DGA513

18V • 125 mm • 3.000 – 8.500 min^{-1}

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas con velocidad ajustable

Miniamoladora angular con motor BL sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT y control de velocidad ajustable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min^{-1}
Máx. Profundidad de corte	29 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	82 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	2,4 - 3,0 kg
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Freno de disco
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122911-0
Protector de disco 115 mm



123145-8
Protector de disco sin herramientas,



162258-0
Empuñadura auxiliar



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3
Tapa de recogida de polvo 125 mm,



197610-3
Llave de tuerca 35

199710-5
Protector de disco 125 mm



821551-8
Maletín Makpac (3)



B-13091
Disco de diamante 125 mm, Comet,



BL1820B
Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B
Batería LXT® 3,0 Ah



BL1840B
Batería LXT® 4,0 Ah



BL1850B
Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B
Batería LXT® 6,0 Ah



OTROS

Despiece