# Martillo ligero LXT®

# DHR165

18V • SDS–PLUS • 16 mm • 1,3 J

**Herramienta compacta para perforación de impacto y sin tensión**

Martillo compacto y ligero con mango antivibratorio, acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión. Rango de velocidad de 0 a 1.600 min-1. Energía de impacto de 1,3 J y capacidad de perforación máxima de 16 mm en hormigón.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tensión nominal de la batería | 18 V |
| Tensión LXT | ✓ |
| Energía de impacto | 1,3 J |
| Diámetro óptimo de perforación en hormigón | 5 - 8 mm |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón | 16 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en madera | 24 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 5300 $min^{-1}$ |
| Velocidad sin carga | 0 - 1600 $min^{-1}$ |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$) | 99 dB(A) |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 88 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**183477-5**
Grasa para taladros y martillos SDS 

## OTROS

**Despiece** PDF