Miniamoladora LXT®

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min^{-1}

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora angular sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	8500 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s²
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122911-0
Protector de disco 115 mm



123145-8
Protector de disco sin herramientas,



192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



194514-0
Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3
Tapa de recogida de polvo 125 mm,



199710-5
Protector de disco 125 mm



224415-9
Arandela centradora



821551-8
Maletín Makpac (3)



838175-3
MakPac (3) interior



OTROS

Despiece