## AVENTOS HF – compás abatible plegable Estándar | SERVO-DRIVE ◄

## Sistemas de compases abatibles



 Erontes	do m		, morood	مراب	inio er	ohoo						Webcode
rrentes	ue ma	auera y	marcos de	alum	milo ar	ichos —						DQD8YM
Informacio	ón de pec	dido										
Alternativa	aa7 8	9					Accesor	ios				
- Transformador de Blum de 12 W				-	Limitador de ape	ertura						
Solo apto para una unidad de accionamiento					Ángulo de aperti	ura Col	or		Ref			
-	Adapta-	Paquete		Adapta-	Paquete		-	104°	TGF	3		20F7051
€¥.	dor	de idio- mas	Ref.	dor	de idio- mas	Ref.		83°	R70	37		20F701
	E		☎ Z10NA30EAF		F	☎ Z10NA30EFF	-	El cable de distri	bución + pro	otecto	r del extremo	del cable
	E		☎ Z10NA30EBF	В	Α	☎ Z10NA30BAF		Color	Lard	go (m)		Ref
	E	С	☎ Z10NA30ECF	K	D	☎ Z10NA30KDF		S	8	<i>,</i>		Z10K800AE
	E	D	☎ Z10NA30EDF	U	G	☎ Z10NA30UGF	Consta de	:				
	E	Е	☎ Z10NA30EEF					Cable de distribución				
Adaptador		1	711 AA			1	6d 5 x Protector de extremos de cable Para cortar a medida					
E 🛼	В	<b>к</b> [[	S U S					rse como cable de distri	bución			
Consta de:	.,,,,,						_	Empalme + prote	ector de extr	emos	de cable	
	1 x Transformador de Blum de 12 W					Social	Color	Mat	erial		Ref.	
	Incl. cable, 1120 mm (con cable de distribución extensible a un máx. de 2000 mm) as combinaciones a petición				S	Plás	stico		Z10V100E.01			
		•	lada de mercados o	consulte la	información	n del apartado	Consta de	:				
		<b>-</b> 1.15.	1 1000					Empalme				
10		Bisagra CLIP top de 120°					6d 2 x Protector de extremos de cable  Montaje sin herramientas					
6	Cazolet				Ref.			Workaje sin nerramentas				
	INSERT					70T5590BTL	-	Soporte de cable				
	Tornillos		Sin mue	elle	2	7013330.12		Color	Mat	erial		Ref.
Recubrimie				000 mm a un	nana dal fran	11 mm te FG a partir de 12 kg		W	Plás	stico		Z10K0009
						FG a partir de 20 kg	Por ejempl	o, para fijar el cable de c	listribución			
			ntes de madera (60			, ,	Color		c	olor		
Los r	narcos de a	aluminio and	chos requieren el us	so de tornil	los roscach	apa (660.0950)		Gris claro		VGR	Gris claro	
Alternativa a 10				Blanco seda	S		Negro					
10		hisanra esi	necial de 120° nar	a recubrir	niento del f	rente más grande		Gris oscuro RAL 7037 gris polvo	٧	V	Blanco	
	Cazolet		Muelle	u i coubin	incino dei i	Ref.	n/03/	HAL 7037 gris polvo				
	INSERT		Sin mue	elle		72T5590BTL						
	Tornillos		Sin mue		2							
Recubrimie		azoleta TO				13 mm						
				00 mm o un	peso del fren	te FG a partir de 12 kg						
l bisagras co	n un ancho d	de cuerpo de	mueble de KB 1800	mm o un pe	eso del frente	FG a partir de 20 kg						

Ref.

175H3100

177H3100E

	Para presión	0	177H3100				
Bases predeterminadas, distancia en función del recubrimiento del frente en la parte superior FAo							
12	Bisagra intermedia CLIP top						
A.	Cazoleta	Muelle	Ref.				
العلاليب	EXPANDO	Sin muelle	78Z553ET				
	Tornillos	Sin muelle 2	78Z5500T				

0

0

Distancia (mm)

11 Base para CLIP top bisagra 120°

Modo de fijación

Tornillos

**EXPANDO** 

Recomendación

3 bisagras con un ancho de cuerpo de mueble KB a partir de 1200 mm o un peso del frente FG a partir de 12 kg 4 bisagras con un ancho de cuerpo de mueble de KB 1800 mm o un peso del frente FG a partir de 20 kg

13	Base para bisagra intermedia CLIP top						
Recomendación							
	Modo de fijación	Distancia (mm)		Ref.			
STREET	Tornillos	0	2	175H3100			
	EXPANDO	0		177H3100E			
	Para presión	0		177H3100			
Rases estándar con una distancia de 0 mm							

Solo se pueden usar placas de montaje en cruz en frisos de marcos de aluminio con una

anchura inferior a 57 mm

Indicaciones en la página Visión general – AVENTOS HF Planificación – interruptor de SERVO-DRIVE 32 682 SERVO-DRIVE uno - lista de mercados Accesorios – juego de bisagras Bases Visión general - ayudas de montaje 561 668 Accesorios – general Valores de referencia para el peso del frente FG (kg) Planificación - simétrica 26 Directiva sobre maquinaria 665 Planificación - asimétrica Para más información técnica 662 Planificación – distanciador de amortiguación de Blum

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL www.blum.com/a110



Catálogo 2020/2021 • KA-140